

		JOHN DEERE 4-VETOTRAKTORIT, VAKIO-OHJAAMO																		
		5300	5500	5215	5415	3100	3210	5620	6120	6220	6215	6010	6310	6510	6515	6800	6900	7610		
		5400	5510	5315	5515	3110	3310	5720		6230		6110	6410	6610		6810	6910	7710		
		5310					3410	5820				6210	6400	6505		6820	6920	7810		
		5410					3200					6205	6320	6506	6830	6930	7600			
							3300					6100	6420	6600		7430	7700			
							3400					6200	6330	6520		7530	7800			
												6300	6430	6620						
														6530						
														6630						
ETUKUORMAIN	533	NSL	550	0	550	550			0											
		MSL	550	550	900	550			900											
	583	NSL		900		550	900	0	900	0	0*	0	0							
		MSL		900		1150	900	900	900	900	900*	900	900							
	633	NSL		900		900	900	900	900	900	900	900	0	0						
		MSL							1150	900	900	1150	900	900						
	653	NSL						900		900	900	900	900	900	0					
		MSL								1150	900	1150	900	900	0					
	663	MSL													900	1150				
	683	NSL								900	900	900	900	900	0	0	0			
		MSL													1150	1150	900			
	753	MSL																1150	0	

Vastapainon tarve kiloissa

0	sopii ilman vastapainoa
550	550 kg vastapaino 1,4 m:n etäisyydellä
900	900 kg:n JD- vastapaino
1150	1150 kg:n vastapaino 1,4 m:n etäisyydellä
*	6230 ja 583 tarvitsevat lisäpainon, koodi 8770

NORMAALIT SOVITUSOSAT

TRAKTORI		5215		5515		5620		5720		5820		6130		6230		6430		6630		6830		6930
KUORRMAIN		533		583		533		583		633		583		633		653		663		683		753
Suositteltu John Deere -vastapaino		NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	MSL	NSL	MSL	MSL	
		550 kg	900 kg	900 kg	1150 kg	None	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	1150 kg	None	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	None	900 kg	1150 kg
Nostokyky (kg) yläasen. kauh. kääntöp. mitat.	L2	1632	1385	1951	1897	1621	1383	1984	1943	2276	1883	1968	1941	2133	1836	2112	1810	2000	2030	2065	2195	
Nostokyky paalih. piikkien keskikohdalla maan pinnan tasolla (kg)	L1	1197	1408	1333	1578	1317	1602	1447	1763	2185	2205	1499	1748	2319	2263	2117	2270	2732	1859	2372	3006	
2 m:n korkeudella (kg)		1108	1293	1333	1578	1156	1341	1415	1763	1804	1921	1418	1748	1790	1927	1710	1906	2200	1597	2100	2495	
yläasennossa (kg)		922	1224	1230	1578	905	1147	1237	1763	1383	1877	1194	1748	1329	1858	1303	1777	1950	1254	1930	2260	
Murtovoima kauhan kärkipisteessä (N)	Bo	10621	12721	11957	14492	11689	14329	14600	17000	19734	19973	12140	15324	18772	19731	20000	20750	24900	15556	23000	29200	
Suurin nostokorkeus kauhan kääntöpist. (m)	Ha	3,38	3,37	3,61	3,65	3,42	3,42	3,69	3,69	3,87	3,87	3,65	3,70	3,87	3,81	4,05	4,05	4,12	4,40	4,40	4,24	
Kauhan alareunan suurin korkeus kauha vaakasuorassa (mm)	Hb	3160	3154	3392	3435	3199	3199	3420	3470	3656	3569	3432	3481	3649	3589	3800	3830	3900	4119	4200	4000	
kauha kipattuna (mm)		2448	2441	4645	2712	2471	2471	2670	2730	2915	2814	2678	2741	2905	2841	3050	3100	3160	3346	3700	3200	
Kaivussyvyys (mm)	Dd	- 67	- 67	- 47	- 47	- 48	- 48	- 43	- 43	- 159	- 159	- 39	- 39	- 138	- 138	- 205	- 205	- 116	- 88	- 88	- 133	
Ulotuvuus aisat yläasennossa, kauha kipattuna (mm)	Pm	427	431	92	134	326	326	198	266	388	367	70	72	269	217	377	442	368	389	389	433	
maan tasossa, kauha vaakasuorassa (mm)		1692	1696	1519	1521	1450	1450	1502	1520	1767	1766	1316	1317	1581	1581	1795	1800	1600	1882	1880	1870	
Suurin kippauskulma, aisat yläasennossa	Ad	60°		69°	62°	63°		72°		67°	75°	74°		73°	76°	64°		66°	55°		71°	
Suurin kippauskulma, aisat maan tasossa		154°	81°	165°	89°	158°	84°	168°	93°	161°	123°	169°	108°	165°	124°	161°	120°	123°	157°	127°	129°	
Suurin murtokulma, aisat maan tasossa	Ar	40°	40°	41°	37°	36°	36°	38°	34°	30°	37°	36°	35°	28°	36°	43°	45°	43°	38°	38°	43°	
Hydrauliikan paine (bar)		190		190		200		200		200												
Rengaskoko edessä		11.2R24		11.2R24		13.6R24		360/70R24		13.6R24		14.9R24		14.9R24		480/70R24		480/70R28	540/65R28		540/65R30	
Rengaskoko takana		480/70R30		480/70R30		16.9R34		480/70R30		16.9R34		18.4R34		18.4R34		520/70R36		580/70R38	650/65R38		650/65R38	

KAIKKI TAULUKON TRAKTORIT OVAT 4-VETOISIA

Tekniset tiedot sitoumuksesta. Oikeus muutoksiin pidätetään. Varmista ajan tasalla olevat tiedot John Deere -myyjältä.