

**1200A**

<b>Moottori</b>	
Valmistaja	Kawasaki
Tyyppi	10 hv Ilmajäähdytteinen 4-tahtimoottori
Teho ECE-R85 -standardin mukaan /4000 r/min	5,3 kW
Iskutilavuus	286 cm <sup>3</sup>
Puristussuhde	8,4:1
Voitelu	Painevoitelu
Öljytilavuus	1,4 litraa
Öljynsuodatin	Vakio
Kipinänsammutin äänenvaimentimessa	Vakio
Käyntinopeus	1100 - 1250 r/min hitaalla ajonopeudella, 3100 r/min täyskaasulla kuormitettuna

<b>Sähköjärjestelmä</b>	
Tyyppi	12 V, 13 A
Akku	12 V, 38 Ah
Käynnistys	Sähkökäynnistys
Työvalosarja, 3 valoa	Lisävaruste

<b>Polttoainejärjestelmä</b>	
Polttoainesäiliö	13,2 varustettu mittarilla
Polttoainepumppu	Kalvopumppu
Polttoaine	Bensliini 95E

<b>Ajovoimansiirto</b>	
Tyyppi	Hihnaveto momentinmuuntimella, Kanzai-vetoakselisto hammaspyörin
Öljyn määrä	2,3 litraa

<b>Ajonopeus</b>	
Eteen ja taakse	Portaaton säätö 0-18 km/h

<b>Jarrut</b>	
Tyyppi	Mekaaninen levyjarru pysäköintijarrulla

<b>Ohjaus</b>	
Tyyppi	Välityssuhde 8,4:1

<b>Renkaat</b>	
Edessä	22.5 x 10-8, 2 PR matalapainerengas
Takana	25 x 12-9, 2 PR matalapainerenkaat

<b>Takavetolaite</b>	
Vetokyky	227 kg

<b>Mitat</b>	
Leveys	1,47 m
Korkeus	1,04 m
Pituus	1,68 m
Akseliväli	1,05 m
Maavara tasoitusharavan alla	24 cm
Kääntöympyrän säde	30,5 cm
Paino n.	238 kg

<b>Lisävarusteet</b>	
Harava	Vakio, takanostolaitteessa, sähköinen hallinta
Hara	Lisävaruste, asennetaan keskelle, 10 terää, käsihallinta
Puskulevy eteen	Lisävaruste, lukittavissa yläasentoon
Etupuskulevy, alumiinia, leveys 152 cm	Lisävaruste, käsisäätö
Ilmastusholkkien auraslevy	Lisävaruste, käsiasäätö, lukittavissa yläasentoon
Leveä ja kapea välihara	Lisävaruste, keskiasennus, 5-asetoinen syvyysäättö
Keskilana	Lisävaruste, keskiasennus, käsiasäätö, 5-asetoinen syvyysäättö
Kentäntasain taakse	Lisävaruste, sähköinen säätö, asennetaan takaharavan paikalle
Ulkopuolinen hydrauliiikka hydraulisesti hallittavien / hydraulitoimisten työlaitteiden käyttöön	Lisävaruste