














		Standard Series				Select Series		
		3-1 -leikkuri		Bioleikkurit		Sähkökäyttöiset		
								
Tekniset tiedot	Pinta-ala	JM36	JM46	JS63V	JS63VC	R40EL	R43EL	R43ELV*
<b>Suosittelu nurmikon ala, enintään, m<sup>2</sup></b>		2500	2500	2000	2000	600	700	700
<b>Moottori</b>	Tyyppi	4-t. bens. moott., autom. ryyppy	4-t. bens. moott., autom. ryyppy	4-t. bens. moott.	4-t. bens. moott.	Sähkö	Sähkö	Sähkö
	Nimellisteho*, kW	2,3	3,3	3,2	3,2	1,3	1,5	1,7
	Moott. kierros-luku r/min	2800	2900	2800	2800	–	–	–
	Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	190	190	190	190	–	–	–
<b>Käyntiääni, dB(A)</b>		98	98	98	98	96	96	96
<b>Leikkuleveys, cm</b>		56	56	53	53	40	43	43
<b>Leikkukorkeus</b>	Leikkukorkeus, mm	30 – 107	30 – 107	20 – 97	20 – 97	25 – 75	22 – 80	15 – 80
	Säätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Edessä 1/ takana 1 vipu	Edessä 2/ takana 1 vipu	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö
	Säätöasetojen määrä kpl	9	9	7	7	6	7	9
<b>Ruohosilpun purku</b>		Bioleikkuu, purku sivulle tai taakse	Bioleikkuu, purku sivulle tai taakse	Bioleikkuu	Bioleikkuu	Taakse	Taakse	Taakse
<b>Ruohosilpun keruu</b>		Säiliö takana	Säiliö takana	Lisävarusteena ruohosilpun keruu ja purku sivulle		Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana
<b>Keruusäiliön tilavuus, litraa</b>		88	88	–	–	44	55	55
<b>Veto</b>	Vetotapa	Portaaton MowMentum™ -säätö		Portaaton säätö	Portaaton säätö	Työnnettävä	Työnnettävä	Portaaton säätö
	Nopeus, km/h	0 – 6,5	0 – 6,5	2,5 – 5,2	2,5 – 5,2	–	–	2,5 – 3,6
<b>Käynnistys</b>		Vetonaru	Sähkökäynnistys	Vetonaru	Vetonaru	–	–	–
<b>Ohjausaisa</b>	Säädettävä ohj. aisa	Vakio (3 asentoa)	Vakio (3 asentoa)	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
	Kokoontaitettava aisa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
	Värinä, m/s <sup>2</sup>	–	–	2,5	2,5	1,5	1	1
<b>Leikkupöytä</b>	Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Polypropyleeni	Alumiini	Alumiini
<b>Pyörät</b>	Pyörien koko ø edessä/takana, mm	203	229	210/210	210/210	150/180	180/180	180/200
	Laakerointi	Liuku	Liuku	Kuula/neula	Kuula/neula	Kuula	Kuula	Kuula
<b>Paino, kg</b>		43	45	40	43	22	26	35

		Select Series					
		Työnnettävät			Itsevetävät, 1 leikkunopeus		
							
Tekniset tiedot	Pinta-ala	R40	R43	R47	R43S	R47S	R54S
<b>Suosittelu nurmikon ala, enintään, m<sup>2</sup></b>		700	800	1200	1000	1400	2500
<b>Moottori</b>	Tyyppi	4-tahtinen bens. moottori	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy
	Nimellisteho*, kW	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Moott. kierros-luku r/min	2900	2800	2800	2800	2800	2800
	Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	158	190	190	190	190	190
<b>Käyntiääni, dB(A)</b>		96	96	96	96	96	98
<b>Leikkuleveys, cm</b>		40	43	47	43	47	54
<b>Leikkukorkeus</b>	Leikkukorkeus, mm	25 – 75	22 – 80	20 – 80	15 – 80	20 – 80	17 – 104
	Säätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö
	Säätöasetojen määrä kpl	6	7	9	9	9	7
<b>Ruohosilpun purku</b>		Taakse, lisävarusteena bioleikkuu		Taakse, lisävarusteena bioleikkuu		Taakse, lisävarusteena bioleikkuu	
<b>Ruohosilpun keruu</b>		Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana
<b>Keruusäiliön tilavuus, litraa</b>		44	55	65	65	65	75
<b>Veto</b>	Vetotapa	Työnnettävä	Työnnettävä	Työnnettävä	Yksi vaihde	Yksi vaihde	Yksi vaihde
	Nopeus, km/h	–	–	–	3,6	3,6	3,6
<b>Käynnistys</b>		Vetonaru	Vetonaru	Vetonaru	Vetonaru	Vetonaru	Vetonaru
<b>Ohjausaisa</b>	Säädettävä ohj. aisa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
	Kokoontaitettava aisa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
	Värinä, m/s <sup>2</sup>	8	7,7	5	4	5	4,4
<b>Leikkupöytä</b>	Materiaali	Polypropyleeni	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini
<b>Pyörät</b>	Pyörien koko ø edessä/takana, mm	150/180	180/180	180/180	180/200	180/180	210/210
	Laakerointi	Kuula	Kuula	Kuula	Kuula/neula	Kuula/neula	Kuula/neula
<b>Paino, kg</b>		24	30	31	35	33	45

\*Moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan.

Tiedot sitoumuksesta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

### Select Series

#### Itsevetävät, portaaton leikkuunopeuden säätö

#### Itsevetävät, sähkökäynnisteiset leikkurit



Tekniset tiedot	Pinta-ala	R47KB	JX90	R43VE	R47VE	R54VE
<b>Suosittelu nurmikon ala, Enintään, m<sup>2</sup></b>		1500	2500	1000	1500	2500
<b>Moottori</b>	Tyyppi	4-t. bens. kansiventt. moottori	4-t. bens. kansiventt. moottori	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy	4-t. bens. moottori, autom. ryyppy
	Nimellisteho*, kW	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4
	Moott. kierrosluku r/min	2800	2800	2800	2800	2800
	Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	179	179	190	190	190
<b>Käyntiääni, dB(A)</b>		96	98	96	96	98
<b>Leikkuuleveys, cm</b>		47	54	43	47	54
<b>Leikkuukorkeus</b>	Leikkuukorkeus, mm	20 – 80	17 – 104	15 – 80	20 – 80	17 – 104
	Säätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö
	Säätöasentojen määrä kpl	9	7	9	9	7
<b>Ruohosilpun purku</b>		Taakse, lisävarusteena bioleikkuusarja	Taakse, lisävarusteena bioleikkuusarja	Taakse, lisävarusteena bioleikkuusarja	Taakse, lisävarusteena bioleikkuusarja	Taakse, lisävarusteena bioleikkuusarja
<b>Ruohosilpun keruu</b>		Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana
<b>Keruuksäiliön tilavuus, litraa</b>		65	75	65	65	75
<b>Veto</b>	Vetotapa	Portaaton säätö	Portaaton säätö	Portaaton säätö	Portaaton säätö	Portaaton säätö
	Nopeus, km/h	2,7 – 4,3	2,7 – 5	2,5 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 5
<b>Käynnistys</b>		Vetonaru, teräjarru	Vetonaru, teräjarru	Sähkö	Sähkö	Sähkö
<b>Ohjausaisa</b>	Säädettävä ohj. aisa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
	Kokoontaitettava aisa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
	Värinä, m/s <sup>2</sup>	3,9	5	4	5	4,6
<b>Leikkuupöytä</b>	Materiaali	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini
<b>Pyörät</b>	Pyörien koko ø edessä/takana, mm	180/180	210/210	180/200	180/180	210/210
	Laakerointi	Kuula/neula	Kuula/neula	Kuula/neula	Kuula/neula	Kuula/neula
<b>Paino, kg</b>		42	54	38	38	49

### Select Series

#### Itsevetävät, takarullalla varustetut leikkurit

#### Pystyleikkurit



Tekniset tiedot	Pinta-ala	R43RS	R43RVE	R47RKB	R54RKB	D31RE	D35RE	D38R
<b>Suosittelu nurmikon ala, Enintään, m<sup>2</sup></b>		1000	1000	1500	2500	500	700	1500
<b>Moottori</b>	Tyyppi	4-t. bens. moott., autom. ryyppy	4-t. bens. moott., autom. ryyppy	4-t. bens. moott., autom. ryyppy	4-t. bens. moott., autom. ryyppy	Sähkö	Sähkö	4-t. bens. moottori
	Nimellisteho*, kW	2,4	2,4	2,8	2,8	1,4	1,6	2,3
	Moott. kierrosluku r/min	2800	2800	2800	2800	–	–	3400
	Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	190	190	179	179	–	–	127
<b>Käyntiääni, dB(A)</b>		96	96	96	98	92	92	98
<b>Leikkuuleveys, cm</b>		43	43	47	54	31	35	38
<b>Leikkuukorkeus</b>	Leikkuukorkeus, mm	15 – 70	15 – 70	15 – 70	15 – 80	–	–	–
	Säätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö	Edessä 2 / takana 1 säätövipu	Keskussäätö	Keskussäätö	Keskussäätö
	Säätöasentojen määrä kpl	9	9	9	Edessä 7 / takana 11	–	–	Portaaton
<b>Pystyterien määrä kpl</b>		–	–	–	–	13	15	15
<b>Ruohosilpun purku</b>		Taakse	Taakse	Taakse	Taakse	Taakse	Taakse	Taakse
<b>Ruohosilpun keruu</b>		Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana	Säiliö takana	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
<b>Keruuksäiliön tilavuus, litraa</b>		65	65	65	75	Lisävar. – 50	Lisävar. – 50	Lisävar. – 55
<b>Veto</b>	Vetotapa	Yksi vaihde	Portaaton säätö	Portaaton säätö	Portaaton säätö	Työnnettävä	Työnnettävä	Työnnettävä
	Nopeus	4,1	3,3 – 5	3,3 – 5	3,3 – 5	–	–	–
<b>Käynnistys</b>		Vetonaru	Sähkö	Vetonaru, teräjarru	Vetonaru, teräjarru	–	–	Vetonaru
<b>Ohjausaisa</b>	Säädettävä ohj. aisa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	–
	Kokoontaitettava aisa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
	Värinä, m/s <sup>2</sup>	4	4	3,8	3,6	–	–	–
<b>Leikkuupöytä</b>	Materiaali	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini	ABS-muovi	ABS-muovi	Alumiini
<b>Pyörät</b>	Pyörien koko ø edessä/takana, mm	180/100	180/100	180/100	180/100	180/180	180/180	180/180
	Laakerointi	Kuula	Kuula	Kuula	Kuula	Liuku	Liuku	Kartio/kuula
<b>Paino, kg</b>		35	40	47	55	17,5	18,5	33
<b>Lisävarusteet</b>		–	–	–	–	Työsyvyyden säädön muisti		

\*Moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan

Tiedot sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään..